

SÄKERHETS DATABLAD

Väggmaterial i Sverige AB

Omarbetad: 2021-03-01

Version 1.0

Ersätter: --

Alfrids produkter - Pigmenterad trätjära (Rödtjära)

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Handelsnamn:	Alfrids rödtjära
EG-nr:	--
Användningsområden:	Målning av träpaneler, timmerhus och trätak såsom spåntak.
1.2 Leverantör:	Väggmaterial i Sverige AB
Adress:	Energigatan 11
Postnr./Ort	434 37 Kungsbacka
E-mail:	info@vaggmaterial.se
Telefon:	0300-56 38 88
Kontaktperson:	Mathias Brandin
1.3 Nödtelefon:	Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation. Ring 010-456 6700 i mindre brådskande fall.

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering enligt förordningen (EG) Nr. 1272/2008

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 3; H412

2.2 Märkning enligt förordningen (EG) Nr. 1272/2008

Produkten är märkningspliktig.



Signalord: Varning

Innehåller	Trätjära
------------	----------

Faroangivelser:

H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P101	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P302 + P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P333 + P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P273	Undvik utsläpp till miljön.
P501	Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall.

VOC	VOC-gränsvärde (Kat A/f): 700 g/l. Produktens VOC: max 400 g/l.
-----	--

SÄKERHETS DATABLAD

Väggmaterial i Sverige AB

Omarbetad: 2021-03-01

Version 1.0

Ersätter: --

Alfrids produkter - Pigmenterad trätjära (Rödtjära)

Övrig märkningsinformation

Taktil varning	Krävs ej
Barnskyddande förslutning	Krävs ej.

Avser försäljning till privatpersoner

2.3 Andra faror

PBT / vPvB: Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

Brand- och explosion: Produkten är inte brandfarlig vid överlåtelse. Lagras dock som brandfarlig vätska klass 3.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	EG-nummer	CAS-nummer	REACH-reg. - nummer	Konc. (vikt-%)	CLP-klassificering
1	Trätjära	294-436-0	91722-33-7	01-2119999006-29-0002	60 - 90	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 3; H412
2	Rå linolja	232-278-6	8001-26-1	--	1 - 20	Ej farligt ämne
3	Oxiderat pigment	--	--	--	1 - 10	Ej farligt ämne

Hygieniska gränsvärden framgår i avsnitt 8 om sådana finns. Faroangivelsernas betydelse framgår i avsnitt 16.

Rå linolja är undantagen från kravet på registrering i REACH.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt: Avlägsna nedstänkta kläder. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person.

Inandning: Frisk luft och vila. Eventuell andningshjälp. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt: Tag genast av förorenade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögonkontakt: Håll ögonlocken brett isär. Skölj ögat med vatten i flera minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

Förtäring: Skölj munnen med vatten. Ge om möjligt ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

4.2 De viktigaste akuta och fördröjda symptomen och effekterna

Inandning: Exponering för höga koncentrationer kan orsaka en lätt irritation i andningsorganen.

Hudkontakt: Upprepad kontakt ger torr hud, irritation, rodnad och hudsprickor. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Ögonkontakt: Inga symtom kända.

Förtäring: Förtäring kan orsaka illamående, kräkningar och diarré.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

SÄKERHETS DATABLAD

Väggmaterial i Sverige AB

Omarbetad: 2021-03-01

Version 1.0

Ersätter: --

Alfrids produkter - Pigmenterad trätjära (Rödtjära)

5. BRANDSKYDDSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Pulver, koldioxid eller skum.

Olämpliga släckmedel: Använd ej direkt vattenstråle

Brand- och explosionsrisker: Brandfarlig produkt. Ångor kan vid förhöjd temperatur bilda explosivt blandning med luft.

Farliga förbränningsprodukter: Vid brand bildas tjock svart rök. Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO₂). Kolväten och dess oxidationsprodukter.

Personlig skyddsutrustning: Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.

Information: Flytta om möjligt produkten från brandplatsen. I annat fall kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt. Undvik utsläpp av släckvatten till omgivningen.

6. 1 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTIGA UTSLÄPP

Allmänna åtgärder: Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläderna. Hålls åtskilt från antändningskällor. Använd lämplig skyddsutrustning.

Personliga skyddsåtgärder: Använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8.
för annan än räddningspersonal

Personliga skyddsåtgärder: Vid små utsläpp: använd skyddsutrustning som framgår under avsnitt 8.
för räddningspersonal Vid större utsläpp: använd kemskyddsdräkt och andningsapparat.

Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

Saneringsmetoder: Valla in med vermikulit, sand, jord eller annat inert absorptionsmedel och samla upp. Uppsamlat material läggs i förslutbara behållare. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, använd inte lösningsmedel. Uppsamlat material är farligt avfall, se avsnitt 13.

6.1.1 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 vad gäller personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 vad gäller avfallshantering.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med ögonen, huden och kläderna. Undvik inandning av ångor från produkten. Använd lämplig skyddsutrustning Som framgår under avsnitt 8.

Säkerhetsåtgärder: Undvik kontakt med antändningskällor.
för att förhindra brand

Förebyggande åtgärder: Förebygg spill. Undvik utsläpp till vatten och avlopp.
för att skydda miljön

Lagring: Lagras som brandfarlig vätska klass 3. Förvaras torrt och svalt i väl tillslutna emballage i ett välventilerat utrymme, skilt från antändningskällor.

SÄKERHETS DATABLAD

Väggmaterial i Sverige AB

Omarbetad: 2021-03-01

Version 1.0

Ersätter: --

Alfrids produkter - Pigmenterad trätjära (Rödtjära)

Förhållanden som:
skall undvikas Upphettnig av produkt.

Specifika användnings-: Målning av träpaneler, timmerhus och trätak såsom spåntak.
områden

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniskt gränsvärde:

Ämnesnamn	CAS nr.	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
--	--	--	--	--	--	--

AFS 2018:1. Produkten innehåller inget ämne med hygieniskt gränsvärde.

8.2 Begränsning av Exponering

Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläderna. Undvik inandning av ångor från produkten. Tvätta händerna före paus och vid arbetets slut. Ät inte, drick inte och rök inte vid hanteringen av produkten.

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Ej relevant för denna produkt.

8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t ex personlig skyddsutrustning

Andningsskydd: Behövs ej vid tillräcklig ventilation. Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med gasfilter A.

Ögonskydd: Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Handskydd: Använd skyddshandskar av polyvinylalkohol (PVA), nitrilgummi eller Viton. Handsken ska ej komma i kontakt med vatten.

Hudskydd: Använd lämpliga skyddskläder.

Termisk fara: Ej brandfarlig produkt vid överlåtelse. Lagras som brandfarlig vätska klass 3.

8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp till vatten och avlopp.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form	Viskös vätska.
Färg	Mörkbrun.
Lukt	Stark lukt. Karakteristisk lukt.
pH	Värde: ~ 5
Smältpunkt/smältpunktsintervall	Ej tillgängligt.
Kokpunkt/kokpunktsintervall	150-400 °C
Flampunkt	80 °C
Brandfarlighet (fast form, gas).	Inte relevant
Explosionsgräns	Ej tillgängligt.
Ångtryck	Ej tillgängligt.
Densitet	1400 kg/m ³
Löslighet i vatten	Ej vattenlöslig.
Löslighet	Löslig i: Alkoholer. Organiska lösningsmedel.
Sönderfallstemperatur	Ej tillgängligt.
Viskositet	Viskös.

SÄKERHETS DATABLAD

Väggmaterial i Sverige AB

Omarbetad: 2021-03-01

Version 1.0

Ersätter: --

Alfrids produkter - Pigmenterad trätjära (Rödtjära)

Explosiva egenskaper	Ej explosiv.
Oxiderande egenskaper	Ej oxiderande.

9.2 Annan information

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Reaktivitet: Ej reaktiv.

Stabilitet: Stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

Förhållande som:
skall undvikas: Antändningskällor. Undvik upphettning.

Reagerar med: Starka oxidationsmedel.

Farliga nedbrytnings-:
Produkter: Hälsoskadlig rök bildas vid brand. Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO₂).
Kolväten och dess oxidationsprodukter.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet för trätjära

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Testmetod/ källa
LD50, oralt	> 2.000 mg/kg	råtta	--	--
LD50, dermalt	> 2.000 mg/kg	råtta	--	--

Akut toxicitet för produkten

Exponeringsväg	Värde/enhet	Djurart	Exp. tid	Testmetod/ källa
LD50 oralt	> 2.000 mg/kg	--	--	ATE-mix - beräknad
LD50, dermalt	> 2.000 mg/kg	--	--	ATE-mix - beräknad
LC50 inhalation	> 20 g/l	--	4 h	ATE-mix - beräknad

Produkten är inte akuttoxisk.

Bedömning av akut toxicitet

Produkten är inte akuttoxisk.

Frätande/irriterande på hud

Produkten är inte klassificerad som hudirriterande.

Upprepad kontakt kan dock ge torr hud, irritation, rodnad och hudsprickor.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Produkten är inte ögonirriterande. Inga symptom kända.

Inandning

Exponering för höga koncentrationer kan orsaka en lätt irritation i andningsorganen.

Förtäring

Förtäring kan orsaka illamående, kräkningar och diarré.

Sensibilisering vid inandning/hudkontakt

Bedömning av sensibilitet:

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenicitet i könsceller

Bedömning mutagenicitet:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

SÄKERHETSDATABLAD

Väggmaterial i Sverige AB

Omarbetad: 2021-03-01

Version 1.0

Ersätter: --

Alfrids produkter - Pigmenterad trätjära (Rödtjära)

Carcinogenicitet

Bedömning carcinogen:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Bedömning reproduktionstoxicitet:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

STOT bedömning av toxicitet vid singeldos:

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt.

Toxicitet vid upprepad dosering och specifik organtoxicitet (upprepad exponering) STOT

bedömning av toxicitet vid upprepade doser:

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt.

Fara vid aspiration

Trögflytande produkt. Risk för aspiration föreligger ej.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

12.1.1 Akut toxicitet i vattenmiljön för trätjära

Test	Värde/enhet (mg/l)	Testmetod	Exp. tid	Art
Fisk LC50	--	--	--	--
Daphnia EC50	28	ECOTOX databas	48 timmar	Daphnia magna
Alg EC50 _{gr}	17	ECHA Dossier	72 timmar	Desmodesmus subspicatus (Grönalg)

Ekotoxicitet

Produkten är skadlig för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och Nedbrytbarhet

Produkten är inte biologiskt lättnedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Vissa av de ämnen som ingår i furuträtjära har en bioackumulerande potential.

12.4 Abiotisk nedbrytbarhet

Ej tillgängligt.

12.5 Rörlighet i jord

Ej vattenlöslig. Trögflytande produkt som binder till jordpartiklar. Förväntas inte vara rörlig i jordprofilen.

12.6 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte ämnen som uppfyller PBT (långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen).

12.7 Andra skadliga effekter

--

12.8 Slutsats

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

13. AVFALLSHANTERING

Produkt

Avfallshantering	Rester och spill klassificeras som farligt avfall enligt Avfallsförordningen SFS 2020:614. Destrueras genom förbränning på godkänd avfallsanläggning.
-------------------------	---

SÄKERHETS DATABLAD

Väggmaterial i Sverige AB

Omarbetad: 2021-03-01

Version 1.0

Ersätter: --

Alfrids produkter - Pigmenterad trätjära (Rödtjära)

Farligt avfall	Ja
----------------	----

Förpackning

Avfallshantering	Ej rengjort tomemballage klassificeras som farligt avfall enligt Avfallsförordningen SFS 2020:614. Destrueras genom förbränning på godkänd avfallsanläggning.
Farligt avfall	Ja

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

Avfallskod	Avfallsbeteckning
08 01 11*	Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.
15 01 10*	Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte farligt gods vid transport.

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
14.2 Officiell transportbenämning	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
14.3 Transportklass(er)	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
14.4 Förpackningsgrupp	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
14.5 Miljöfaror	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant
Ytterligare information	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant	Inte relevant

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Omfattas ej av dessa regler.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Bedömda begränsningar

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57: Inga.

Förordning (EU) nr. 1907/2006, bilaga XVII - begränsningar: Inga.

Nationella föreskrifter

AFS 2018:1 – Hygieniska gränsvärden.

SFS 2020:614 - Avfallsförordningen.

Lagar och förordningar

Säkerhetsdatabladet är sammanställt i enlighet med Annex II i REACH-förordningen (EU) nr 1907/2006.

Klassificering och märkning enligt förordningen (EU) nr 1272/2008 med deras respektive lagändringar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning krävs ej för blandningar.

16. ANNAN INFORMATION

Säkerhetsdatablad framtaget av Väggmaterial i Sverige AB.

Säkerhetsdatablad utarbetat första gången 2021-03-01.

SÄKERHETS DATABLAD

Väggmaterial i Sverige AB

Omarbetad: 2021-03-01

Version 1.0

Ersätter: --

Alfrids produkter - Pigmenterad trätjära (Rödtjära)

LISTA ÖVER FAROANGIVELSER NÄMNDA UNDER AVSNITT 2 OCH 3

Nr.	Text
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Revisionsöversikt

Version	Revisionsdatum	Ansvarig	Ändringar i avsnitt
--	--	--	--